

Fensterbefestigung bei RG-Kästen

Technische Daten

Verwendete Spax-Schraube DIN WN 57

- Durchmesser: 6 mm
- Länge: 45 mm
- Gewindelänge: 25 mm
- Gewindesteigung: 2,5 mm

Umgebungsbedingung

- Raumklima: 20°C ± 2°C
- Einschraubtiefe: 25 mm

Verwendete Zug-/Druckprüfmaschine

- Hersteller: Zwick/Roell
- Max. Prüfkraft: 1000 kg
- Auszugsgeschwindigkeit: 10 mm/min

Auszugswerte bei 3% Dehnung

Raumgewicht	Max. zulässige Zugbelastung
80 g/l	16 kg
120 g/l	45 kg

Anmerkung:

Die hier aufgeführten Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender aufgrund möglicher Einflussfaktoren der Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder die Eignung für einen bestimmten Anwendungsfall kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte, Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.