



Rollladen-Kastensysteme

Rolladenkasten LEHR BLACKLINE

für Verblendmauerwerk (Halbschale)

Oberteil aus Spezial-EPS mit Rollraum von 209 mm (188 mm bei 24er Wandstärke), Innenblende aus Neopor-Dämmung WLG 031, Außenblende ab 24er mit 10 mm Faserzementplatte, ab 26er Breite auch mit 28 mm Blende aus geprägten, gelben EPS-Dämmplatten WLG 035 sowie als Rollraumabschluss an der Innenblende mit V 100 – Spanplatten – Abschlusschiene aus Aluminium.

Kastentiefen von 24 bis 42 cm, Kastenhöhe wahlweise 25 oder 29 cm
Seitenteil und Auflager aus expandiertem Polypropylen wärmegeklämmt, winddichte Gurtdurchführung eingebaut.

Einbau in vorgesehene Aussparungen in der Wandscheibe. Auflagerbreiten für Bedienung 14 cm beidseitig (Kurbelgetriebe in Absprache) vorsehen.

Isoliertes Kopfstück aus expandiertem Polypropylen mit wärmegeklämmtter Auflageteil.

Ausführung nach EnEV 2012 / DIN 4108 Beiblatt 2:2006.3

winddichte Gurtdurchführung (ESM 40) eingebaut.

Fertig konfektioniert in den Kastenbreiten:

24er, 26er, 28er, 30er, 32er, 34er, 36er, 38er, 40er oder 42er

..... Höhe 25 oder 29 cm

Liefern in folgenden Längen _____

Gesamtmenge _____

EUR _____ / Meter

(frei Baustelle geliefert)