

Befestigung der Kopfstücke

ohne seitliches Auflager:

Die EPP-Kopfstücke (expandiertes Polypropylen) sind mit jeweils 2 Schrauben (z.B.: 5 x 100 mm Spax-Schrauben samt Kunststoffdübel und Karoseriescheiben durch die Innenseite des Kopfstückes zu fixieren. Die Schraubenlänge richtet sich nach dem Abstand des Kopfstückes zur Wandfläche und nach der Tragfähigkeit des Mauerwerkes. Ggf. ist ein Auflagerwinkel zum Aufsetzen des Kopfstückes anzubringen.

Gurtwicklerkasten

VARIO-Gurtwicklerkasten im Steinformat:

Wärmedämmung nach DIN 4108, 2019-06 Beiblatt 2 Luftdichtigkeit,
Höhe: 249 mm, Breite: 120 mm, Tiefe: 240 (Standard) oder 175 mm

Achtung: Auflagerbreite von 14 cm erforderlich!



Winddichte Gurtdurchführung ESM

Winddichte Gurtdurchführung mit doppelter Bürstendichtung und Gleitrolle für leichte Bedienung der Gurte

Luftdurchlässigkeit < 0,12 m³/h

Eingebaut in die Kasteninnenseite für normale Gurte,
Evtl. Verlängerungen (15 mm) für stärkere Innendämmung zum Aufklipsen